

TAMRON
Focus on the Future

28-75 mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)

Do aparatów Sony z mocowaniem typu E

**2 generacja. Na nowo
zdefiniowana wysoka
wydajność.**



NOWOŚĆ

28-75_{mm} F2.8 G2

Do bezlusterkowych, pełnoklatkowych aparatów Sony
(Model A063)

Do aparatów Sony z mocowaniem typu E

Di III: Do bezlusterkowych aparatów systemowych

Znakomita wydajność optyczna wspierająca kreatywność

Druga, udoskonalona generacja standardowych jasnych obiektywów zmiennoogniskowych



Aparat: Sony α 7R III, Ogniskowa: 38 mm; Ekspozycja: 1/8000 s, F2.8, ISO 100

28-75 mm F/2.8 Di III VXD G2 (model A063) to standardowy jasny zoom do systemowych bezlusterkowych pełnoklatkowych aparatów Sony, następca znanego obiektywu 28-75 mm F/2.8 Di III RXD (model A036). Najważniejszą zmianą jest poprawiona rozdzielczość, co skutkuje znakomitą jakością obrazu. Nowy obiektyw ma zmodyfikowany system optyczny, zachowuje jednak podobną kompaktową budowę jak poprzednik. Układ optyczny obejmuje soczewki LD (Low Dispersion) i GM (Glass Molded Aspherical), które minimalizują błędy odwzorowania. Wysoka jakość odwzorowania jest zachowana w całym zakresie ogniskowych i na całej powierzchni obrazu. Przy całkowicie otwartej przysłonie otrzymamy piękny efekt bokeh. Te i inne innowacje wprowadzone w obiektywie 28-75 mm F/2.8 G2 czynią go obiektywem pierwszego wyboru dla tych, co poszukują wsparcia dla większej fotograficznej kreatywności.

Minimalna odległość ostrzenia tylko 0,18 metra i maksymalna skala odwzorowania 1:2,7

Nowy standardowy zoom nadaje się znakomicie do ujęć z bliska. Minimalna odległość ostrzenia wynosi tylko 0,18 metra przy ogniskowej 28 mm (ujęcie szerokokątne) i 0,38 m przy ogniskowej 75 mm (ujęcie tele), co stanowi wyraźny postęp w porównaniu z modelem A036 pierwszej generacji. Odległość od wybranego motywu wynosi tylko 4,4 cm. Maksymalna skala odwzorowania 1:2,7 (przy ogniskowej 28 mm) lub 1:4,1 (przy ogniskowej 75 mm) umożliwia uchwycenie na ujęciach z bliska wszystkich detali wybranego motywu.



Aparat: Sony α 7R III, Ogniskowa: 28 mm, Ekspozycja: 1/100 s, F2.8, ISO 100

Szybki i precyzyjny autofokus - znakomita ostrość ujęcia w każdej sytuacji

System automatycznego ostrzenia obiektywu 28-75 mm F/2.8 G2 bazuje na technologii VXD¹ opracowanej w firmie Tamron. Liniowy silnik reaguje z niezwykłą szybkością i pracuje z absolutną precyzją. Autofokus VXD ustawia ostrość na wybranym motywie dwa razy² szybciej niż jego poprzednik w modelu A036. Ustawianie ostrości odbywa się prawie bezgłośnie, co umożliwia wykonywanie nagrań wideo.



VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive): Silnik liniowy AF

Indywidualna konfiguracja dzięki TAMRON Lens Utility Software



Obiektyw jest kompatybilny z nowym programem TAMRON Lens Utility Software, opracowanym w firmie Tamron do konfiguracji własnych obiektywów. Po połączeniu obiektywu 28-75 mm F/2.8 G2 z komputerem, w którym zainstalowany jest program (kabel do połączenia - TAMRON Connection Cable³ - dostarczany jest oddzielnie)

można indywidualnie konfigurować różne funkcje, a także aktualizować oprogramowanie sprzętowe obiektywu.

Nowy projekt czyni obiektyw bardziej poręcznym i łatwiejszym w obsłudze

Komfort obsługi tego jasnego standardowego obiektywu ze zmienną ogniskową został poprawiony nie tylko przez innowacje wprowadzone w jego wnętrzu, także przez zmiany, które dotyczą obudowy. Nowy projekt obiektywu 28-75 mm F/2.8 G2 wyznacza kierunek dla kolejnych obiektywów firmy Tamron. Pierścień ręcznego ustawiania ostrości i pierścień zmiany ogniskowej mają nowe rowkowanie, przez co są łatwiejsze do uchwycenia. Tubus obiektywu - w przeciwieństwie do dotychczasowych modeli - ma błyszczącą powierzchnię, szczególnie odporną na zarysowanie i brud.



Pozostałe cechy obiektywu

– Powłoka BBAR-G2⁴ – Obudowa zabezpieczona przed zachlapaniem wodą – Powłoka fluorowa

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)

Model	A063	Minimalna odległość ostrzenia	0,18 m (obiektyw szerokokątny) / 0,38 m (teleobiektyw)	Listki przysłony	9 (okrągłych otworów) ⁶
Ogniskowa	28-75mm	Maks. skala odwzorowania:	1:2,7 (obiektyw szerokokątny) / 1:4,1 (teleobiektyw)	Minimalna przysłona	F/22
Jasność	F/2.8	Rozmiar filtra	Ø 67 mm	Dodatkowe wyposażenie	osłona w kształcie tulipana, dekiel
Kąt widzenia (po przekątnej)	75°23' – 32°11' (dla odpowiednika formatu 35 mm)	Największa przekątna	Ø 75,8 mm	Mocowania	mocowanie Sony typu E
		Długość ⁵	117,6 mm		
Elementy - grupy	17 elementów w 15 grupach	Masa	540 g		

1 Voice-coil eXtreme-torque Drive
2 W porównaniu do RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)-AF modelu A036
3 Kabel do połączenia - TAMRON Connection Cable (USB A na USB C) dostarczany jest oddzielnie

4 Powłoka Broad-Band Anti-Reflection 2 generacji
5 Długość odpowiada odległości od przedniej soczewki do mocowania bagnetu.
6 Otwór przysłony zachowuje okrągły kształt nawet przy dwukrotnie zmniejszonym otworze przysłony.

Zastrzega się możliwość zmian w specyfikacji technicznej, wyglądzie, funkcjonalności, etc. Obiektyw został zaprojektowany na licencji Sony Corporation w oparciu o specyfikację mocowania typu E udostępnioną przez Sony Corporation.

TAMRON

www.tamron.pl